

DOP

Pásové dopravníky



Základnú produktovú ponuku spoločnosti Ing. astulík, s.r.o. tvorí drviaca technika a technológia na spracovanie odpadov. Neodmysliteľnou súčasťou technologických liniek a pracovísk na spracovanie odpadov sú aj pásové dopravníky, slúžiace na medziodoperačnú dopravu materiálu.

Pásové dopravníky radu DOP, ktoré Vám ponúka spoločnosť Ing. astulík, s.r.o., sú určené na dopravu sypkých nelepivých materiálov v akejkoľvek a v stredne až ťažkej prevádzke. Základnú konštrukciu týchto strojov prispôbujeme aplikáciám podľa požiadaviek

zákazníka. Medzi voliteľné parametre ponúkaných pásových dopravníkov nepatrí iba šírka dopravníkového pásu a menovitá dĺžka dopravníka, ale aj príkon pohonu a rýchlosť dopravníka, rozmery a tvar násypky alebo výsypky i výška bočnice. Dopravníkový pás môže byť hladký alebo osadený plastovými unášačmi. Dopravník dodávame bez stojanu alebo ho vybavíme pevnou podperou, pevnou podperou s nastaviteľným sklonom dopravníka alebo pre dopravník vyrobíme podvozok na kolieskach. Ak zákazník využije ponúkanú možnosť osadenia hnacej hlavy dopravníka magnetickým bubnom, náš pásový dopravník môže slúžiť aj ako separátor magnetických kovov. Rýchlosť pohybu pásu sa dá regulovať zmenou frekvencie otáčania hnacieho elektromotora pomocou inštalovaného frekvenčného meniča.

Technické parametre

	Šírka pásu (mm)	Príkon (kW)	Dĺžka (m)
DOP350	350	1,1	2 až 12
DOP500	500	1,1	2 až 8
	500	1,5	8 až 12
DOP650	650	1,1	2 až 7
	650	1,5	7 až 10
	650	2,2	10 až 12
DOP800	800	1,5	2 až 6
	800	2,2	6 až 12